

Legende

Nr.	Beschreibung v.A.n.I.	Innen	Außen
WA-AU-01	Außenwand Fachwerk Innendämmung 42 cm 120 mm Sanirex Fachwerk - Aufzucht Bestandsklinker im Läuferverband 32 mm Ausgleichputz Claytec - Lehm Oberputz Leicht 80 mm Dämmung Gutex Thermoson 6,5 mm Dampfsperre Pavax OS 28 80 mm Dämmung Gutex Thermoson 20 mm Trockenbauplatte Claytec Lehmbauplatte D20 2 mm Putz Claytech Lehmputz Oberputz Fein 06 Anstrich Claytech Clayfix - Feinkorn - SC3		
WA-AU-02	Außenwand Klinker Innendämmung 45 cm 240 mm Bestandsmauerwerk im Kreuzverband Klinker 80 mm Dämmung Gutex Thermoson 6,5 mm Dampfsperre Pavax OS 28 80 mm Dämmung Gutex Thermoson 20 mm Trockenbauplatte Claytec Lehmbauplatte D20 2 mm Putz Claytech Lehmputz Oberputz Fein 06 Anstrich Claytech Clayfix - Feinkorn - SC3		
WA-AU-03	Außenwand Klinker Holzverschalung 32 cm 5 mm Putz baumit - Kalkputz Klima RK 37 240 mm Bestandsmauerwerk im witten Verband 3,5 mm Überspannbahn Pavax SGP/UTEC UV 30 mm Kantenlattung Lärche - Wetterschutztauer farblos 20 mm Rhombussee Lärche - Wetterschutztauer farblos		
WA-AU-04	Außenwand Durchfahrt 45 cm 5 mm Putz baumit - Kalkputz Klima RK 37 240 mm Mauerwerk im Kreuzverband Claytec - Lehmstein schwer NF 850 80 mm Dämmung Gutex Thermoson 6,5 mm Dampfsperre Pavax OS 28 80 mm Dämmung Gutex Thermoson 20 mm Trockenbauplatte Claytec Lehmbauplatte D20 2 mm Putz Claytech Lehmputz Oberputz Fein 06 Anstrich Claytech Clayfix - Feinkorn - SC3		
WA-AU-05	Außenwand Gaube 28 cm 7 mm Zink Doppelblech Rheinzink - pro Palina ECO Zink - Schiefergrau 20 mm Schalung KWH - Fichte 30 mm Hohlraumlattung 0,5 mm Diffusionsoffene Unterspannbahn Pro Klima Solitex DU 200 mm Dachsparren KWH - Fichte - Zwischensparrendämmung Gutex Thermosafe-homogen 20 mm Trockenbauplatte Claytec Lehmbauplatte D20 2 mm Putz Claytech Lehmputz Oberputz Fein 06 Anstrich Claytech Clayfix - Feinkorn - SC3		
WA-IN-01	Innenwand Gebäudeabschlusswand EG 35 cm 240mm Bestandsmauerwerk im witten Verband Veranstschale - Verkleppert 60 mm Ständerwerk KWH-Fichte 60x40 mm 40 mm Glaschaumplatten GLAPOR Schaumglasplatten 22 mm Trockenbauplatte Claytec Lehmbauplatte Schwer D22 2 mm Putz Claytech Lehmputz Oberputz Fein 06 Anstrich Claytech Clayfix - Feinkorn - SC3		
WA-IN-02	Innenwand Gebäudeabschlusswand OG 35 cm 240 mm Mauerwerk im Kreuzverband Claytec - Lehmstein schwer NF 850 Veranstschale - Verkleppert 60 mm Ständerwerk KWH-Fichte 60x40 mm 40 mm Glaschaumplatten GLAPOR Schaumglasplatten 22 mm Trockenbauplatte Claytec Lehmbauplatte Schwer D22 2 mm Putz Claytech Lehmputz Oberputz Fein 06 Anstrich Claytech Clayfix - Feinkorn - SC3		
WA-IN-03	Innenwand Wohnungstrennwand 18 cm Anstrich Claytech Clayfix - Feinkorn - SC3 50 mm Putz Claytech Lehmputz Oberputz Fein 06 22 mm Trockenbauplatte Claytec Lehmbauplatte Schwer D22 60 mm Ständerwerk KWH - Fichte (60 x 40 cm) 40 mm Dämmung GUTEX - Thermosafe WD 40 mm Ständerwerk KWH - Fichte (60 x 40 cm) 22 mm Trockenbauplatte Claytec Lehmbauplatte Schwer D22 5 mm Putz Claytech Lehmputz Oberputz Fein 06 Anstrich Claytech Clayfix - Feinkorn - SC3 Im Sanitärbereich ab Trockenbauplatte 0,6 mm Abdichtung Knopf - Abdicht- und Entkopplungsbahn 4 mm Mieralbet SCHÖNIX - Q20 HYBRID 7-12 mm Fliese GX - Raumstempel im jeweiligen Grundriss beachten		
WA-IN-04	Innenwand Trennwand 12,5 Anstrich Claytech Clayfix - Feinkorn - SC3 5 mm Putz Claytech Lehmputz Oberputz Fein 06 22 mm Trockenbauplatte Claytec Lehmbauplatte Schwer D22 60 mm KWH - Fichte (60 x 40 cm) 40 mm Dämmung GUTEX - Thermosafe WD 22 mm Trockenbauplatte Claytec Lehmbauplatte Schwer D22 5 mm Putz Claytech Lehmputz Oberputz Fein 06 Anstrich Claytech Clayfix - Feinkorn - SC3 Im Sanitärbereich ab Trockenbauplatte 0,6 mm Abdichtung Knopf - Abdicht- und Entkopplungsbahn 4 mm Mieralbet SCHÖNIX - Q20 HYBRID 7-12 mm Fliese GX - Raumstempel im jeweiligen Grundriss beachten		
WA-IN-05	Innenwand Vorwandinstallation 25 cm Anstrich Claytech Clayfix - Feinkorn - SC3 50 mm Putz Claytech Lehmputz Oberputz Fein 06 22 mm Trockenbauplatte Claytec Lehmbauplatte Schwer D22 60 mm Ständerwerk KWH - Fichte (60 x 40 cm) 40 mm Dämmung GUTEX - Thermosafe WD 100 mm Installationsebene 40 mm Ständerwerk KWH - Fichte (60 x 40 cm) 22 mm Trockenbauplatte Claytec Lehmbauplatte Schwer D22 5 mm Putz Claytech Lehmputz Oberputz Fein 06 Anstrich Claytech Clayfix - Feinkorn - SC3 Im Sanitär- / HWB Bereich ab Trockenbauplatte 0,6 mm Abdichtung Knopf - Abdicht- und Entkopplungsbahn 4 mm Mieralbet SCHÖNIX - Q20 HYBRID 7-12 mm Fliese GX - Raumstempel im jeweiligen Grundriss beachten		

Nr.	Beschreibung v.A.n.I.	Innen	Außen
WA-IN-06	Aufzugsschacht Stahlbeton 250 mm Stahlbeton 2 mm Putz Claytech Lehmputz Oberputz Fein 06 Anstrich Claytech Clayfix - Feinkorn - SC3		
BO-01	Bodenaufbau Erdgeschoss 44 cm 30 mm Bodenbelag - Nach Raumstempel 4 mm Trittschalldämmung - Kork 23 mm Estrich Trockenestrich - Norit - TE 20 Therm OF - schwimmend verlegt Trennlage - PE Typ 300 40 mm Dämmung Gutex - Thermoflex 0,5 mm Dampfsperre Soprema Vaprio Vap 140 mm Bodenplatte Stahlbeton Perimeterdämmung GLAPOR Schaumglasplatten		
DE-01	Geschossdecke 55 cm 30 mm Bodenbelag Nach Raumstempel 4 mm Trittschalldämmung - Kork 23 mm Estrich Trockenestrich - Norit - TE 20 Therm OF - schwimmend verlegt 40 mm Dämmung Gutex - Thermoflex Ausgleichschichtung Nature Floor Rieselschutz Bestandsdielen 200 mm Bestandsbalken Installationsebene Schüttung - Nature Floor 16 mm Blindboden OSB-Platte 9 mm Abhangsystem CD-Profilen und Befestigungs Clip - Knauf 20 mm Trockenbauplatte Claytec Lehmbauplatte D20 2 mm Putz Claytech Lehmputz Oberputz Fein 06 Anstrich Claytech Clayfix - Feinkorn - SC3		
DE-02	Decke Galerie Küche 43 cm 30 mm Bodenbelag Vollholzdiele - Eiche - Geölt 4 mm Trittschalldämmung - Kork 23 mm Estrich Trockenestrich - Norit - TE 20 Therm OF - schwimmend verlegt 40 mm Dämmung Gutex - Thermoflex 50-100 mm Ausgleichschichtung Nature Floor 18 mm Rieselschutz Bestandsdielen 240 mm Bestandsbalken		
DE-03	Decke Badezimmer 23 cm 30 mm Bodenbelag Vollholzdiele - Eiche - Geölt 4 mm Trittschalldämmung - Kork 23 mm Estrich Trockenestrich - Norit - NDRIT-TE 20-25 - schwimmend verlegt 30 mm Dämmung Gutex - Thermoflex 18 mm OSB Platten 100 mm Holzbohlen - KWH Fichte - 100 x 80 mm 20 mm Trockenbauplatte Claytec Lehmbauplatte D20 2 mm Putz Claytech Lehmputz Oberputz Fein 06 Anstrich Claytech Clayfix - Feinkorn - SC3		
DE-04	Abgehängte Decke Dachfirst 6 cm 40 mm Holzkonstruktion 40 x 30 mm 20 mm Trockenbauplatte Claytec Lehmbauplatte D20 2 mm Putz Claytech Lehmputz Oberputz Fein 06 Anstrich Claytech Clayfix - Feinkorn - SC3		
DA-01	Hauptdach 36 cm 44,6 mm Dachtafel Jakob Waltherr - ZS Varivell - polargrau 30 mm Lattung KWH - Fichte 40 mm Konterlattung Holz - Fichte 0,5 mm Diffusionsoffene Unterspannbahn Pro Klima Solitex UD 28 mm Aufsparrendämmung Gutex - Multiplex top 180 mm Dachsparren - Bestand - Eiche - Konstruktive Verstärkung mit einseitiger Anlassung - KWH Fichte - Zwischensparrendämmung Gutex Thermoflex 0,5 mm Dampfsperre Soprema Vaprio Vap 20 mm Trockenbauplatte Claytec Lehmbauplatte D20 2 mm Putz Claytech Lehmputz Oberputz Fein 06 Anstrich Claytech Clayfix - Feinkorn - SC3		
DA-02	Dach Gaube 32 cm 3,5 mm Blumenbahn Icopal - Universal Pro 20 mm Schalung KWH - Fichte 50 mm Hohlraumlattung 0,5 mm Diffusionsoffene Unterspannbahn Pro Klima Solitex DU 200 mm Dachsparren KWH - Fichte 0,5 mm Dampfsperre Soprema Vaprio Vap 20 mm Trockenbauplatte Claytec Lehmbauplatte D20 2 mm Putz Claytech Lehmputz Oberputz Fein 06 Anstrich Claytech Clayfix - Feinkorn - SC3		
Fliese 01	Mosa - Stage - light warm grey (3508) - Format 30 x 40 cm - Stärke 12mm		
Fliese 02	Mosa - Residential - cream (110) Format 30 x 40 cm - Stärke 12 mm		
Fliese 03	Mosa - Softgrig/Seltine porzellanweiß (14000) - Format 15 x 15 cm - Stärke 7 mm		

Legende

Schraffuren

Bauteile	Dämmung Hart	Dämmung Weich

Projekt
THE COMMON ROOM

Projektadresse
Hannoversche Straße 28
30916 Isernhagen

Planbezeichnung
Bauteile
Maßstab
1:10, 1:100

Auftraggeber*in
Hochschule Hannover
Sven Ronshausen
Expo Plaza 4, 30539 Hannover

Entwurf
Julia Gronau
Ricklinger Straße 33
30449 Hannover
Charlotte Hagenmeyer
Osterstraße 39
30159 Hannover

E-mail
julia.gronau2@stud.hs-hannover.de
charlotte.hagenmeyer@stud.hs-hannover.de

Zeichner*in
Julia Gronau | Charlotte Hagenmeyer

Geprüft durch
Sven Ronshausen

Datum
01.02.2024
Plangröße in mm
841 x 1189

Zeichnungsnummer
01-09-03
Projektnummer
WiSe 23/24